



COM **PLASMA**
GERADOR DE IÕES



Google Home



amazon alexa



Proteção
Golden Fin



Função iFeel



Controlo por voz



Temporizador
24 h



Auto-diagnóstico



Função
anti-frio



Função Dry



Drenagem em
ambos os lados



Detector de
fugas (EC)



MÓDULO WIFI (OPCIONAL)
Modelo USBWIFI01



INCLUÍDO
GIA - RG66B

MODELOS

		GIA-MSI-07AR2CR32	GIA-MSI-09AR2CR32	GIA-MSI-12AR2CR32	GIA-S18AR2C-R32-I	GIA-S24AR2C-R32-I
Alimentação	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
Conexão		Unidade exterior				

DESEMPENHO

Capacidade refrigeração	Capacidade	kW	2,05	2,6	3,52	5,2	7,1
		BTU/h	7.000	9.000	12.011	18.000	24.000
Capacidade de aquecimento	Consumo	W	20	20	20	34	62
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,34	2,9	3,8	5,56	7,3
		KCal/h	8.000	10.000	13.000	19.000	25.000
Consumo		W	20	20	20	34	62

CARACTERÍSTICAS

Unidade interior	Potência sonora	dB(A)	54	53	53	55	59
	Pressão sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Fluxo de ar	m³/h	520/460/340	520/460/340	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Temp. de operação	°C	17~30	17~30	17~30	17~30	17~30

DIMENSÕES E PESO

Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	805x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	870x365x270	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso líquido / bruto	kg	7,5	7,5	7,6	10	12,3

CONEXÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Conexões elétricas	Alimentação	mm	Da exterior	Da exterior	Da exterior	Da exterior	Da exterior
	Interconexão	mm	3X2,5+T	3X2,5+T	3X2,5+T	3X2,5+T	3X2,5+T
Módulo Wi-Fi compatível			USBWIFI01				

- Função de bomba de calor a partir de **+8°C**.
- Tratamento **GOLDEN FIN**.
- Filtro opcional: **COLD CATALYST+ SILVERION + ACTIVE CARBON FILTER**.

NOTAS:

1. Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local onde o equipamento é instalado e a utilização que lhe é dada.
2. As dimensões dos cabos eléctricos são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.