



FOCA

BOMBA DE CALOR DE PISCINAS

CARACTERÍSTICAS

- > Tecnologia Full DC Inverter
- > Alimentação Trifásica
- > Carcaça ABS resistente aos UV e anti-corrosão
- > Insuflação vertical
- > Evaporador em U, com maior área de permuta e maior eficiência
- > Permutador com design especial anti-congelação
- > Temperatura de funcionamento até -10°C
- > Gás ecológico R32
- > Baixo nível de ruído

MODELO			BC PISCINA FOCA 210 T	BC PISCINA FOCA 260 T	BC PISCINA FOCA 320 T
Código			CE010	CE011	CE012
Volume de Piscina			40 - 80 m³	65 - 110 m³	70 - 120 m³
Ar 26°C Água 26°C Hr 80%	Capacidade	[kW]	4,05~21,2	5,17~26,86	6,31~32,66
	Pot. consumo	[kW]	0,266~3,09	0,347~4,16	0,411~4,81
	COP		6,86~15,23	6,44~14,90	6,78~15,35
Ar 15°C Água 26°C Hr 70%	Capacidade	[kW]	3,15~15,83	4,15~20,06	5,35~24,24
	Pot. consumo	[kW]	0,417~3,28	0,564~4,41	0,709~4,99
	COP		4,82~7,55	4,54~7,36	4,85~7,55
Alimentação		[V / Hz]	Tri 380~415V / 50 Hz		
Corrente máx.		[A]	8,58	10,37	11,62
Gama de temperaturas		[°C]	Aquecimento: 15°C~40°C Arrefecimento: 8°C~28°C		
Gama de temp., ext., de funcionamento		[°C]	-10°C~43°C	-10°C~43°C	-10°C~43°C
Caudal		[m³/h]	6,7	8,5	10,5
Refrigerante			R32		
Dimensões da embalagem		[mm]	575 x 575 x 815	575 x 575 x 815	680 x 680 x 1.100
Dimensões		[mm]	630 x 630 x 920	630 x 630 x 920	735 x 735 x 1225
Peso líq. / bruto		[kg]	52/60	104/119	104/119
Ruído a 10 m		[dBA]	24~32	29~38	29~38
Tipo de permutador			Titânio	Titânio	Titânio